

HOESCH

Die Duschwannen Muna und Muna S aus dem Material Mineralguss Solique des Herstellers HOESCH Design haben bereits die Antirutsch -Klassifizierung A. Solique Duschwannen mit optionalen rutschhemmenden Beschichtung **Solique Pro** (Antirutsch -Klassifizierung C) eignen sich für den Einsatz in barrierefreien Bädern.



Um die barrierefreie Nutzung laut DIN 18040-2 für Neubauten, welche durch die jeweilige Landesbauordnung der Bundesländer bestimmt wird zu gewährleisten, wird u.a. angegeben die Duschwanne bodengleich zu installieren. Hoesch empfiehlt die Solique Duschwanne vollflächig aufliegend, laut Montageanleitung Solique Duschwannen, zu verbauen. Darüber hinaus muss die Duschwanne mit der rutschhemmenden Solique Pro (Klassifizierung C) Beschichtung ausgestattet werden, die den Anforderungen an barrierefreie Bäder entspricht.

Unsere rutschhemmende Beschichtung Solique Pro erreicht die höchstmögliche Klassifizierung Klasse C und ist TÜV-zertifiziert, sie erfüllt die Normen DIN 51097 und DIN EN 13845 in nassbelasteten Barfußbereichen.

Für R- Bäder laut DIN 18040-2R (Rollstuhlgerecht) muss die Solique Pro Duschwanne vollflächig aufliegend verbaut werden. Die Ränder der Duschwanne sind ebenfalls mit der rutschhemmenden Solique Pro Beschichtung zu versehen. Bei der Nutzung der Solique Duschwanne für rollstuhlgerichte Bäder muss bei Anfrage und Bestellung explizit darauf hingewiesen werden, damit die sicherere Nutzung gewährleistet wird.

Die Duschwannen Muna und Muna S aus Mineralguss können bauseitig auf Maß zugeschnitten werden, wodurch die Größenauswahl nahezu unbegrenzt ist. Bitte beachten Sie unsere Schneideanleitung für Duschwannen aus Mineralguss. Für barrierefreie Bäder sind u.a. auch die Solique Pro Duschwannen mit den Größen 1200x1200mm und 1500x1500mm in Bezug der jeweiligen vorgeschriebenen Bewegungsflächen empfehlenswert.